

Rubia Fleet HD 400 15W-40

Olio motore diesel

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Olio per motori diesel raccomandato per tutti i veicoli pesanti turbocompressi o ad aspirazione naturale (On Road e Off Road) che richiedono prestazioni API CG-4.

NORME INTERNAZIONALI

🔥 API CG-4/SH

SODDISFA I REQUISITI DI

- 🔥 MAN 271
- 🔥 Approvazione MB 228.1
- 🔥 Volvo VDS
- 🔥 DEUTZ DQC II-05
- 🔥 ZF TE-ML 07D
- 🔥 Mack EO-L

TECNOLOGIA

Tecnologia Clean-Shield

Prestazioni che superano gli standard del settore automobilistico.

La tecnologia Clean-Shield, con il suo elevato TBN, è appositamente progettata per mantenere pulite le parti del motore e garantire la protezione contro la corrosione e l'usura, rendendo il funzionamento del motore più fluido, più a lungo.



APPLICAZIONI

Rubia Fleet HD 400 15W-40 è raccomandato per tutti i motori diesel turbocompressi o ad aspirazione naturale di veicoli commerciali (camion, autobus, furgoni, pick-up, taxi, ecc.) e per tutte le applicazioni off-road (lavori pubblici, agricoltura, navigazione, ferrovia) che richiedono prestazioni API CG-4.

Questo lubrificante è particolarmente raccomandato per i motori diesel per impieghi gravosi e permette di trattare una flotta multi-marca con un numero minimo di prodotti.

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI

- 🔥 Rubia Fleet HD 400 15W-40 possiede un'eccellente resistenza all'ossidazione, garantendo un'efficiente protezione del motore in condizioni d'esercizio normali e gravose.
- 🔥 Le proprietà detergenti, disperdenti e antiusura mantengono il motore pulito e consentono un controllo efficace di fuliggine, fanghi e depositi sul pistone.
- 🔥 Rubia Fleet HD 400 15W-40 offre una protezione superiore contro il calore e l'usura, garantendo una lunga durata del motore.

CARATTERISTICHE*

TEST	UNITÀ	METODO DI TEST	RISULTATO
Densità a 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	885
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	108,7
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	130
Punto di infiammabilità	°C	ASTM D92	>200
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D2896	9

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza

disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito

<https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.



TotalEnergies Lubrificants / Ultimo aggiornamento di questa scheda tecnica: Agosto 22 / Rubia Fleet HD 400 15W-40

In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.