



Serade WQ Buffer

DESCRIZIONE

La gamma Serade è composta da additivi post-trattamento. Utilizzati al momento giusto, in base alle raccomandazioni del proprio consulente tecnico, questi additivi permettono di prolungare la durata dei bagni con fluido da taglio solubile durante il servizio.

Serade WQ Buffer innalza il pH di un bagno con fluido solubile per lavorazione dei metalli durante il servizio.

APPLICAZIONI

- **Serade WQ Buffer** è consigliato nel caso in cui il pH durante il servizio risulti troppo basso. In questa circostanza, il cliente spesso riscontra contaminazione batterica o basso potere anticorrosione. **Serade WQ Buffer** permette quindi di ripristinare il potere della soluzione tampone.
- **Serade WQ Buffer** è destinato all'uso con i lubrificanti delle linee Folia, Spirit, Vulsol e Lactuca. Si può utilizzare sia in grossi impianti che in macchinari individuali.
- **Serade WQ Buffer** si può utilizzare in dosi da 0,1 a 0,2% del volume del bagno. Per essere certi della dose da aggiungere, si consiglia di mettersi in contatto con il responsabile vendite, così da ottenere un'analisi precisa dal nostro laboratorio o far eseguire un test direttamente su un campione di emulsione.
- **Serade WQ Buffer** deve essere aggiunto nel punto del bagno in cui vi è il massimo grado di agitazione. con un'azione lenta, affinché il bagno non venga destabilizzato.

VANTAGGI

- Innalza il livello di pH del bagno affinché si possa beneficiare di tutti i vantaggi dell'emulsione.

SALUTE E SICUREZZA

Serade WQ Buffer soddisfa le normative più recenti per ridurre al minimo l'impatto sulle persone e sull'ambiente. Trattandosi di concentrati attivi, si rimanda alla scheda di dati di sicurezza (MSDS).

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com

CARATTERISTICHE TIPICHE

Caratteristiche tipiche	Metodi	Unità	Serade WQ Buffer
Aspetto	A vista	-	Trasparente
Viscosità cinematica a 40 °C	Interno	mm ² /s	13
pH al 5% in acqua	Interno	-	da 10 a 13
Densità a 15°C	ISO 12185	kg/m ³	1060

Le caratteristiche del prodotto riportate nella tabella sono valori tipici forniti esclusivamente a titolo informativo.

La gamma **Serade** è una linea completa di additivi di post-trattamento per fluidi da taglio solubili che permette di potenziare specifiche proprietà dei lubrificanti: potere antischiuma, innalzamento del pH, protezione contro la corrosione, stabilizzazione dell'emulsione, prevenzione dell'usura degli utensili, ecc.

La gamma **Serade** lavora in sinergia con l'offerta di prodotti per il monitoraggio del fluido da taglio **LubAnac Soluble**. L'analisi sistematica del fluido nel nostro laboratorio garantisce una durata del bagno prolungata e prestazioni tecniche ottimizzate.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com