

SPECIS CU



Grasso

Grasso antigrippaggio con rame.

APPLICAZIONI

- Destinato all'uso nell'assemblaggio di componenti soggetti a ossidazione o corrosione e quindi difficili da smontare.
- Il grasso è efficace su qualsiasi meccanismo o componente soggetto a corrosione, dovuta ad esempio al contatto con acqua di mare, oltre che sulla tiranteria dei freni meccanici.
- Il grasso è stato sviluppato per i dadi dei collettori di scarico dei motori spesso soggetti a grippaggio a causa delle alte temperature.

SPECIFICHE

- ISO-L-X BGGB 1
- DIN 51502 MPF1U -20

VANTAGGI

Resistente all'acqua

- Facilita lo smontaggio di componenti filettati, come bulloni, dadi e tiranti dei freni, in ambienti umidi e bagnati.
- Può essere utilizzato per prevenire la spanatura dei filetti sui dadi dei collettori di scarico e in altre applicazioni con temperature elevate.
- Resistente all'acqua

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITÀ	SPECIS CU
Colore	A vista	-	Ramato
Texture	A vista	-	Liscio
Classificazione NLGI	NLGI	Grado	1
Addensante	-	-	Argilla
Viscosità olio base a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	500
Punto di goccia	-	°C	Infusibile
Intervallo temperatura di esercizio:			
- movimenti lenti		°C	Da -20 a 300
- nessun movimento		°C	Da -20 a 1000

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.