

TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-90

Olio per trasmissioni

DATI PRINCIPALI



NORME INTERNAZIONALI

🔥 API GL-4

OMOLOGAZIONE COSTRUTTORI

🔥 DTFR 13B110

TECNOLOGIA

Life-Boost Technology

La soluzione definitiva

La tecnologia Life-boost massimizzerà la durata dei componenti e delle parti di trasmissione del veicolo.

I nostri prodotti offrono i migliori servizi e consentono di ridurre in modo notevole gli interventi di manutenzione sui veicoli e i costi (TCO) oltre a prolungare significativamente l'intervallo di cambio olio. La soluzione definitiva garantita per l'intera durata del veicolo.



APPLICAZIONI

TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-90 è un olio per ingranaggi completamente sintetico ad alte prestazioni, sviluppato per i cambi di autocarri, specialmente per MERCEDES BENZ.

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI

- 🔥 Riduzione del consumo di carburante rispetto ai lubrificanti standard grazie alla tecnologia Fuel Economy di TOTAL.
- 🔥 Costi di manutenzione ridotti: specificamente formulato per garantire lunghi intervalli di sostituzione, come raccomandato dai Costruttori.
- 🔥 Eccellente protezione del cambio manuale da usura e corrosione grazie alla resistenza dell'olio alle pressioni estreme.
- 🔥 Avviamento facilitato: la fluidità a bassa temperatura, data dall'elevato indice di viscosità, facilita le partenze a freddo, riducendo le perdite dovute alla resistenza aerodinamica e il consumo di carburante.
- 🔥 Eccellente stabilità operativa grazie all'elevato indice di viscosità.
- 🔥 Elevata compatibilità con i filtri olio grazie alle proprietà antischiuma.

CARATTERISTICHE*

TEST	UNITÀ	METODO DI TEST	RISULTATO
Densità a 15°C	kg/m ³	DIN 51757 D	850
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	95
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.5
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	160
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-45

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento di questa scheda tecnica: settembre 24 / TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-90

In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.