



Tixo Slide TH 27

DESCRIZIONE

Olio per aghi a base semisintetica.

APPLICAZIONI

Lubrificazione di aghi, platine e camme di macchine per maglieria circolari (grande diametro e calzetteria) e di macchine per maglieria rettilinee.

Consigliato per macchine che tendono a surriscaldarsi e/o quando l'articolo finito contiene elasthan.

Consigliato anche per la produzione di tessuti di rivestimento.

Adatto anche alla lubrificazione di anelli e cursori di filatoi.

SPECIFICHE

Conforme a Oeko-Tex Eco Passport e Standard 100.

VANTAGGI

Limita l'usura riducendo il coefficiente di attrito.

Mantiene temperature di esercizio adeguate.

Contribuisce a mantenere puliti i cilindri. Innocuo su elasthan. In caso di trattamento termico, prima dell'operazione si consiglia di sgrassare gli articoli.

Inerte verso i materiali normalmente utilizzati attorno ai dispositivi di lubrificazione.

Rispettoso dell'ambiente (non contiene alchilfenoli etossilati [APEO]).

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.

RACCOMANDAZIONI

Metodo di applicazione:

- Adatto per l'applicazione attraverso tutti i sistemi di lubrificazione tradizionali correntemente utilizzati nelle macchine per maglieria.

Disoleazione:

Condizioni ottimali per un'eliminazione corretta:

- Temperatura intorno a 60°C.
- pH da 8 a 9.
- Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma Deterfix.

Conservazione:

- Temperatura da 5°C a 40°C.
- Per ottenere prestazioni ottimali, conservare il prodotto per un periodo massimo di 24 mesi in un luogo asciutto e coperto, al riparo dal gelo e nel suo imballaggio originale chiuso.

CARATTERISTICHE TIPICHE

PROPRIETÀ	VALORI	UNITÀ	NORME
Aspetto a 20°C	Liquido trasparente	/	Interno
Colore visivo	Tendente al giallo	/	Interno
Densità a 20°C	0,85-0,86	g/cm ³	ISO 12185
Viscosità a 40°C	24,5 – 29,5	cSt	ISO 3104 / ASTM D445
Punto di infiammabilità	> 130	°C	ISO 2592

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.

APPROVAZIONI

- Testato dal laboratorio INVISTA™ e giudicato compatibile prima e dopo il termofissaggio su filati contenenti fibre di Lycra®. INVISTA™ consiglia l'uso di questo prodotto sulle fibre di Lycra®. Lycra® è il marchio depositato da INVISTA™ per la sua fibra in elasthan.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com.