

# CORTIS XHT



Lubrificazione



Olio per meccanismi in movimento a temperature molto elevate (280°C).

## UTILIZZO

**Meccanismi operanti a temperature molto elevate**

- **CORTIS XHT** è una gamma di oli sintetici particolarmente adatta ai meccanismi in movimento e a quelli che operano a temperature molto elevate.
- Catene a rulli, rulli di trasportatori, camme e rulli di forni o stufe.
- Catene e barre di linee di produzione continua di pannelli di particelle.

## VANTAGGI

- Garantisce la lubrificazione di meccanismi a temperature che possono raggiungere i 280°C in funzionamento continuo.
- La sua additivazione altamente tecnologica gli conferisce una notevole resistenza all'ossidazione, un'eccellente protezione dei metalli e ottime proprietà antiusura a temperature molto elevate.
- La sua eccezionale stabilità termica riduce la formazione di depositi e gomme e in particolare di vernici e lacche.
- La sua bassa volatilità e le sue notevoli proprietà detergenti garantiscono l'allungamento della vita utile dei pezzi e la riduzione della frequenza di ri-lubrificazione.
- Per ottenere un risultato ottimale è preferibile utilizzare **CORTIS XHT** su catene pulite. La riduzione dell'intervallo di lubrificazione consente una maggiore pulizia della catena.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITÀ	CORTIS XHT 68	CORTIS XHT 245	CORTIS XHT 320
Colore	-	-	<b>Marrone</b>	<b>Marrone</b>	<b>Marrone</b>
Massa volumica a 20°C	ISO 12185	kg/dm <sup>3</sup>	0,968	0,968	0,966
Viscosità a 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	68	245	323
Viscosità a 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	8,5	19	22
Indice di viscosità	ISO 2909	-	87	86	85
Corrosione rame	ISO 2160		1a	1a	1a
Punto di infiammabilità VA	ISO 2592	°C	283	292	290

Le caratteristiche vengono fornite a titolo informativo.

**TOTAL ITALIA S.p.A.**

Via Rombon, 11 – 20134 Milano

10-12-2014 (annulla e sostituisce la versione del 12-03-2012)

CORTIS XHT

1/1

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.