

Olio per catene spray

Lubrificante per catene, cavi e meccanismi vari

APPLICAZIONI

Lubrificazione di catene di dispositivi industriali nel settore tessile o tipografico, o di carrelli elevatori.

Lubrificazione di argani, gru e cavi dei freni.

Giunti e meccanismi vari: serrature, cerniere, cuscinetti dei tergicristalli, dinamo, alternatori, elettrodomestici, ecc.

Applicazioni difficilmente raggiungibili.

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme.
Non esporre a calore e temperature superiori a 50°C. Anche quando è vuoto, non forare o incenerire il contenitore.

VANTAGGI

Alto potere penetrante e forte adesività grazie ad additivi dedicati.

Buona resistenza all'ossidazione e proprietà anticorrosione.

Gas propellente non infiammabile: HFO-1234ze (GWP100 ~6).

Può essere usato capovolto per una più facile manipolazione dello spray.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Proprietà	Unità	Norme	Olio per catene spray
Densità a 15°C	kg/m ³	ISO 3675	821
Viscosità a 40 °C con solvente	mm ² /s	ISO 3104	5
Viscosità a 40 °C con solvente	mm ² /s	ISO 3104	68
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2719	> 56

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari.

La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com