

DRASTA MAX M I



Lavorazione metalli



Concentrato di additivi per la drasticità nella tempra a freddo.

UTILIZZO

- **DRASTA MAX M I** è un concentrato di additivi acceleratori di drasticità specificatamente studiati per correggere la durezza finale dei pezzi temprati a freddo e semicaldo nelle vasche in esercizio.

VANTAGGI

- **DRASTA MAX M I** può essere aggiunto a tutti i prodotti destinati alla tempra a freddo e semicalda della gamma TOTAL.
- Noi consigliamo di aggiungere **DRASTA MAX M I** nei bagni da tempra mantenendo l'olio sotto forte agitazione .
- La percentuale di aggiunta varia a secondo della durezza finale dei pezzi da raggiungere ; al fine di poter intervenire sul bagno nel modo più corretto, è consigliabile contattare il servizio tecnico di TOTAL.
- L'effetto accelerante del **DRASTA MAX M I** è più sensibile su oli in esercizio con bassa additivazione accelerante.

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	DRASTA MAX M I
Aspetto	Visivo	-	liquido limpido
Colore	Visivo	-	bruno
Viscosità a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	108
Punto di fiamma (V.A.)	ISO 2592	°C	> 190

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11 – 20134 Milano
01-12-2003
DRASTA MAX M I
1/1

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.