

Finaturol HT SP

Olio vegetale distaccante per alte temperature

APPLICAZIONI

Panetteria e pasticceria.

Finaturol HT SP è un olio vegetale distaccante. Viene utilizzato nelle operazioni di distacco dalle piastre di cottura dopo l'uscita dal forno.

Finaturol HT SP garantisce una perfetta operazione di distacco per tutti i prodotti di panetteria e pasticceria e rispetta il gusto e l'odore del prodotto finito, anche nei prodotti a lunga conservazione.

La pellicola viene mantenuta durante la cottura dei prodotti. Assicura eccellenti prestazioni di distacco e previene l'incollaggio.

VANTAGGI

Grazie alla sua eccellente resistenza all'ossidazione, Finaturol HT SP previene la formazione di depositi, riducendo così la frequenza di pulizia e prolunga la vita dell'attrezzatura e del rivestimento dello stampo.

Finaturol HT SP consente di ridurre significativamente il consumo di olio (fino al 40%) rispetto agli agenti distaccanti convenzionali (oli vegetali o minerali bianchi).

Grazie alla sua formula specifica, Finaturol HT SP non modifica il sapore e l'odore del prodotto finito.

Finaturol HT SP è un liquido omogeneo che non necessita di preriscaldamento. La sua viscosità consente al cliente di utilizzarlo come sistema di spruzzatura senza riscaldarlo.

SPECIFICHE

Finaturol HT SP è un olio 100% vegetale garantito senza OGM né olio di palma e realizzato senza prodotti animali.

È una miscela di oli vegetali e additivi alimentari conforme alla normativa 1333/2008.

Finaturol HT SP è dotato di registrazione NSF n. 131900 Codice categoria 3H. Può essere utilizzato a diretto contatto con gli alimenti secondo la normativa USA FDA 21 CFR 182-184.

Finaturol HT SP è conforme alle leggi internazionali sui coadiuvanti alimentari. Il suo utilizzo è soggetto alle leggi e alle normative vigenti in ciascun Paese.

Finaturol HT SP è conforme alle normative 1829 e 1830/2003/CE relative all'etichettatura degli OGM (OGM free).

Finaturol HT SP non contiene allergeni alimentari in conformità al Regolamento (UE) n°1169/2011 - INCO.

Finaturol HT SP non contiene intenzionalmente MOSH e MOAH.

Raccomandazioni:

Conservare tra 0 e 30 °C lontano dalla luce solare.

Durata a magazzino: 12 mesi dalla data di produzione.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com

CARATTERISTICHE TIPICHE

Proprietà	Unità	Norme	Finaturoil HT SP
Aspetto	-	A vista	Dispersione fine e omogenea
Colore	-	A vista	Beige-Marrone
Densità a 20°C	kg/m ³	ISO 12185	930
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ISO 3104	110

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari.
La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com