

## Q8 Allroads 4T 10W-40

Eccellente olio sintetico per motociclette

### Description

Q8 Allroads 4T 10W-40 è un eccellente olio sintetico per motociclette che si adatta a varie condizioni di guida. La sua robusta formulazione fornisce un forte film su tutte le parti mobili per garantire un'eccezionale protezione dall'usura e dalla corrosione degli ingranaggi in tutte le condizioni di guida. Q8 Allroads 4T 10W-40 supera le massime esigenze internazionali degli OEM.

### Applications

Q8 Allroads 4T 10W-40 è utilizzato in motociclette da strada (trasporto quotidiano) e fuoristrada con frizione a secco o a bagno d'olio. Viene utilizzato sia in motori raffreddati ad aria che ad acqua.

### Benefits

- Eccellenti prestazioni del motore in condizioni di guida estreme.
- Proprietà eccezionali tutto l'anno.
- Eccellente protezione contro ruggine e corrosione.
- Eccezionale lubrificazione dei cuscinetti e protezione del cilindro dall'usura.
- Eccellente pulizia e protezione dall'usura di tutti i componenti.

### Specifications, recommendations and approvals

API SL JASO MA2

### Properties

	Method	Unit	Typical
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,861
Densità, 15°C	D 4052	g/ml	0,864
Gradazione SAE	-	-	10W-40
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	98
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Indice di viscosità	D 2270	-	150
Punto di scorrimento	D 97	°C	-39
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	231

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.