

Q8 Brahms 5640

Olio EP attivo senza cloro per stampaggio viti

Descrizione

Q8 Brahms 5640 è un olio intero di elevata viscosità, di tipo attivo, ovvero macchia le leghe del rame. E' un olio a base paraffinica severamente raffinata, fortemente additivato con zolfo ed apposite sostanze grasse untuosanti. La moderna formulazione EP esente cloro rappresenta un motivo di scelta e limita eventuali fenomeni di ossidazione dei materiali non inossidabili oltre a costituire un risparmio economico in caso di smaltimento dell'olio usato. Q8 Brahms 5640 riduce fortemente l'attrito tra stampo e pezzo lavorato e forma film notevolmente tenaci anche in situazioni critiche, tipiche dello stampaggio di viti e bulloni con dimensioni particolari e/o materiali di difficile lavorabilità.

Applicazioni

Q8 Brahms 5640 è un fluido lubrificante appositamente formulato per le operazioni di stampaggio impegnativo di viti, anche a testa cava o ribassata, in acciai legati ed inox. Q8 Brahms 5640 è inoltre idoneo all'impiego in alcune operazioni di stampaggio ed imbutitura.

Salute, sicurezza e ambiente

Per queste informazioni si faccia riferimento alla scheda di sicurezza a disposizione dei clienti.

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	Visual	-	bright and clear
Colore	D 1500	-	8.0
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,950
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	105
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	13,8
Punto di scorrimento	D 97	°C	-6
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	221
Corrosione del rame, 100 °C, 3 ore	D 130	-	4c

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Osservazioni

Q8 Brahms 5640 è caratterizzato da un fortissimo potere untuosante ed EP/antisaldante che assicura una lunga durata di punzoni e matrici o stampi. Particolarmente curato è l'aspetto tossicologico, per la salvaguardia dell'operatore e dell'ambiente.