

## Q8 Brahms 6010

Olio inattivo per stampaggio

### Descrizione

Q8 Brahms 6010 è un olio inattivo di bassa viscosità per applicazioni di deformazione gravose su tutti i metalli.

### Applicazioni

Q8 Brahms 6010 viene impiegato per operazioni di stampaggio su materiali ferrosi e leghe gialle, applicazioni tipiche sono la punzonatura ed imbutitura di lamiere relativamente sottili in acciaio legato od inossidabile.

### Salute, sicurezza e ambiente

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

### Caratteristiche chimico-fisiche

|                                    | Metodo      | Unità              | Tipico           |
|------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Aspetto                            | Visual      | -                  | bright and clear |
| Densità, 20°C                      | D 4052      | g/ml               | 0,91             |
| Viscosità cinematica a 40°C        | D 445       | mm <sup>2</sup> /s | 22               |
| Punto di infiammabilità, P-M       | D 93        | °C                 | 125              |
| Cloro                              | ASTM D 6443 | % mass             | 9                |
| Corrosione del rame, 100 °C, 3 ore | D 130       | -                  | 1a               |

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

### Osservazioni

Q8 Brahms 6010 è contraddistinto da una elevata fluidità che conferisce uno spiccato potere bagnante delle superfici interessate alla deformazione e che consente una erogazione a spruzzo mediante appositi ugelli. Le caratteristiche di lubrificazione ed il pacchetto EP con cloroparaffina consentono la formazione di un eccellente film lubrificante anche durante processi di deformazione a più stadi.