



ELF MOTO² RACE

Olio per motori a 2 tempi

DATI PRINCIPALI

- GAMMA MOTO



- OLIO PER MOTORI A 2 TEMPI
- 100% SINTETICO

APPLICAZIONI

ELF MOTO² RACE è un lubrificante particolarmente indicato per tutti i tipi di scooter e ciclomotori sportivi a 2 tempi.

Le prestazioni di **ELF MOTO² RACE** si addicono alle esigenze delle competizioni motociclistiche amatoriali e allo stesso tempo soddisfano i requisiti per un uso quotidiano. Questo lubrificante non è pre-diluito. Il contenuto di olio deve essere regolato e miscelato con il combustibile scelto per ottenere la regolazione ottimale della combustione del motore secondo le raccomandazioni dei costruttori.

ELF MOTO² RACE è un lubrificante high-tech 100% sintetico che garantisce sicurezza e prestazioni per i motori di alta gamma, anche in condizioni di funzionamento estreme. Questo lubrificante ha una formula al 100% a base di ESTERI. La viscosità aumenta la resistenza del film d'olio alle variazioni estreme di temperatura. Questo prodotto è stato sottoposto con successo a impegnativi test in competizione.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- Alta detergenza, protezione del motore:** gli additivi detergenti di **ELF MOTO² RACE** sfruttano le proprietà di pulizia a caldo per agire sui depositi e garantire la pulizia del sistema di distribuzione. Il motore è quindi protetto anche nelle condizioni di guida più difficili.
- Combustione pulita:** Le particelle metalliche prodotte dal deterioramento degli additivi e del carburante sono la causa dei depositi. **ELF MOTO² RACE** brucia senza depositi (combustione pulita).
- Usura controllata:** L'intasamento delle scanalature superiori del pistone limita la flessibilità delle fasce elastiche (incollaggio) e apporta un'insufficiente alimentazione di olio. L'attrito delle fasce elastiche contro la camicia strappa le particelle di metallo e provoca la rigatura del pistone fino al grippaggio. **ELF MOTO² RACE** assicura il mantenimento di una lubrificazione ottimale del motore per prevenire questo fenomeno di usura prematura.



CARATTERISTICHE*

Test	Unità	Risultato
Densità a 15°C	kg/m ³	911
Contenuto di ceneri solfatate	% peso	0,02
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	101
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	14,1
Punto di scorrimento	°C	-48
Punto di infiammabilità VA	°C	270
Colore	-	Blu

*Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto del veicolo. Questo lubrificante è stato progettato per lubrificare i motori a 2 tempi dotati di sistemi di ingrassaggio indipendenti o per essere utilizzato come parte di una miscela nelle percentuali raccomandate dal costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura.

La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda dei Dati di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito www.quickfds.com.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

Dopo l'uso smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali.

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano
(Italia)

Ultimo aggiornamento: 06/2020

ELF MOTO² RACE



In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubrifiants.total.fr.