



ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30

Olio per motori a 4 tempi

DATI PRINCIPALI

- GAMMA MOTO



- NORME INTERNAZIONALI

- ✓ API SJ
- ✓ JASO MA

- LIVELLO



- OLIO PER MOTORI A 4 TEMPI
- TECNOLOGIA SINTETICA
- SAE 10W-30

APPLICAZIONI

ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30 è un lubrificante particolarmente raccomandato per tutti i tipi di moto con motore a 4 tempi ad alte prestazioni, in conformità alle norme internazionali API SJ e JASO MA.

ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30 è completamente compatibile con carburante senza piombo e non danneggia i convertitori catalitici. Aiuta a ridurre significativamente le emissioni e il consumo di carburante. Per la manutenzione, controllare i requisiti del singolo motore in materia di viscosità e livelli di prestazione, e assicurarsi di rispettare gli intervalli di cambio dell'olio, come indicato nel manuale d'uso. **ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30** è la soluzione ideale per la guida urbana, ma anche per l'alta velocità e le lunghe percorrenze, ad es. in autostrada.

ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30 è basato su una tecnologia sintetica all'avanguardia, per una resistenza eccellente a tutte le condizioni di carico, indipendentemente dalla velocità e dalla temperatura.

La sua formula specifica soddisfa i requisiti **HMEOC** (*High Quality Motorcycle Engine Oil Conception*).

Questo significa che **ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30** fornisce:

- un significativo **risparmio di carburante** e una **riduzione delle emissioni di CO₂**
- migliore protezione contro l'usura e i depositi alle alte temperature
- controllo dell'attrito ottimale e duraturo con frizioni a bagno d'olio
- proprietà a lunga durata, anche in condizioni di guida molto difficili, oltre ai livelli prestazionali generali previsti dalla norma JASO MA.

Questa esclusiva viscosità multigrado riduce l'**impronta ambientale (minor consumo di carburante, minor inquinamento e minori emissioni di gas serra)** della moto. Inoltre, assicura la lubrificazione all'avvio dei componenti del motore e del cambio, prolungandone la durata.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- **Meno carburante, più chilometri:** **ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30** favorisce un risparmio di carburante fino al 5% rispetto a un olio convenzionale 10W-40 (*). In questo modo, si ottiene arrivare più lontano e si contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente.
- **Guida fluida:** Viscosità fluida e stabile al taglio, con conseguenti prestazioni ottimali della frizione: la moto è più reattiva e il cambio marcia più fluido.
- **Benefici di lunga durata:** Per un'affidabilità ancora maggiore e una manutenzione più facile, **ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30** rimane ugualmente fluido tra un cambio d'olio e l'altro. Previene l'accumulo di vernice e non perde l'elevata capacità antiusura/antipitting.



CARATTERISTICHE*

Test	Unità	Risultato
Grado di viscosità	-	10W-30
Densità a 15°C	kg/m ³	858
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	62,5
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	10,2
Indice di viscosità	-	151
Punto di scorrimento	°C	-39
Punto di infiammabilità VA	°C	228

*Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura.

La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda dei Dati di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito www.quickfds.com.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

Dopo l'uso smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali.

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano
(Italia)

Ultimo aggiornamento: 06/2020

ELF MOTO⁴ MAXI TECH 10W-30



In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubrifiants.total.fr.