



ELF MOTO⁴ RACE 10W-60

Olio per motori a 4 tempi

DATI PRINCIPALI

- GAMMA MOTO



- NORME INTERNAZIONALI

- ✓ API SN
- ✓ JASO MA2

- LIVELLO



- OLIO PER MOTORI A 4 TEMPI
- 100% SINTETICO
- SAE 10W-60

APPLICAZIONI

ELF MOTO⁴ RACE 10W-60 è un lubrificante particolarmente raccomandato per tutti i tipi di moto con motore a 4 tempi ad alte prestazioni, in conformità alle norme internazionali API SN e JASO MA2.

ELF MOTO⁴ RACE 10W-60 soddisfa i requisiti dei catalizzatori a 4 tempi. Rispettare gli intervalli di cambio olio raccomandati dal costruttore e le viscosità minime richieste. L'uso di **ELF MOTO⁴ RACE 10W-60** per le competizioni richiede cambi d'olio più frequenti. La composizione di **ELF MOTO⁴ RACE 10W-60** è perfettamente compatibile con i carburanti senza piombo.

ELF MOTO⁴ RACE 10W-60 è stato sottoposto con successo a impegnativi test in competizione. Da molti anni Elf è leader di mercato in termini di competenza e innovazione nella tribologia sui circuiti internazionali e il suo know-how garantisce la qualità superiore di **ELF MOTO⁴ RACE 10W-60**. La formula è conforme alle specifiche internazionali. La viscosità 10W-60 aumenta la resistenza del film d'olio alle variazioni estreme di temperatura.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- Pulizia del motore, potenza costante: ELF MOTO⁴ RACE 10W-60** La formula completamente sintetica ha una resistenza eccezionale all'ossidazione alle alte temperature. Gli additivi selezionati e gli oli base 100% sintetici impediscono la formazione di depositi e mantengono la lubrificazione idrodinamica. Il motore rimane pulito e mantiene inalterata tutta la sua potenza.
- Viscosità controllata in relazione alla temperatura, stabilità alle alte temperature:**
Gli additivi di **ELF MOTO⁴ RACE 10W-60** migliorano il suo indice di viscosità e addensano l'olio alle alte temperature, mantenendo la sua fluidità alle basse temperature.
La viscosità HTHS (viscosità dei cuscinetti, alta temperatura, alto sforzo di taglio) di **ELF MOTO⁴ RACE 10W-60** fornisce prestazioni ideali in condizioni di pressione estrema. Questa viscosità flessibile protegge il motore grazie alle proprietà antiusura anche alle più alte velocità e in situazioni di carico estremo.



CARATTERISTICHE*

Test	Unità	Risultato
Grado di viscosità	-	10W-60
Densità a 15°C	kg/m ³	848
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	184
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	24,8
Indice di viscosità	-	167
Punto di scorrimento	°C	-39
Punto di infiammabilità VA	°C	250

*Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura.

La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda dei Dati di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito www.quickfds.com.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

Dopo l'uso smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali.

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano
(Italia)

Ultimo aggiornamento: 06/2020

ELF MOTO⁴ RACE 10W-60



In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubrifiants.total.fr.