

1 DATI PRINCIPALI

- OLIO MOTORE PER SCOOTER E MOTO A 4 TEMPI CON CAMBIO AUTOMATICO
- PREMIUM MINERAL
- SAE 10W-30

- SPECIFICHE INTERNAZIONALI
API SL
JASO MB

- BENEFICI
Protezione e prestazioni ottimali del motore

2 APPLICAZIONI

ELF MOTO 4 SCOOTER 10W-30 è un lubrificante raccomandato per scooter e moto a 4 tempi con cambio automatico.

Conforme alle specifiche internazionali API SL e JASO MB.

Rispetta pienamente gli intervalli di cambio previsti dai costruttori.

3 VANTAGGI PER IL CLIENTE

ELF MOTO 4 SCOOTER 10W-30 è appositamente formulato per scooter. L'alta qualità della base e additivi specifici formano un film d'olio molto resistente fornendo una protezione superiore anche in condizioni d'uso severe. Prestazioni nettamente superiori avvertibili già dal primo utilizzo!

- Dedicato agli scooter e moto 4 tempi con trasmissione automatica, certificato **JASO MB**
- La riduzione degli attriti nel motore consente una guida molto fluida.
- Le eccellenti proprietà anti-schiuma contribuiscono alla riduzione dell'usura.
- L'eccellente qualità dell'olio base utilizzato conferisce al lubrificante un film protettivo estremamente resistente anche ad alte temperature. Il motore è protetto anche nelle condizioni più critiche (stop & go, alte velocità..)

4 CARATTERISTICHE*

	UNITS	VALUE
Grado di viscosità	SAE	10W-30
Densità a 15°C	kg/m ³	867
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	72
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	10.7
Indice di viscosità	-	138
Scorrimento	°C	-30
Infiammabilità	°C	236

* Le caratteristiche sopra riportate sono ottenute con una soglia di tolleranza standard in fase di produzione e non possono essere considerate specifiche.

5 RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima dell'uso del prodotto è importante verificare il manuale di manutenzione del mezzo, il cambio del lubrificante va fatto secondo la prescrizione del Costruttore.

Il lubrificante non deve essere stoccato a una temperatura superiore a 60°C; evitare un'esposizione a un irraggiamento solare diretto, a un freddo intenso o a una forte variazione di temperatura.

Lo stoccaggio degli imballi è preferibile al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere messi orizzontalmente per evitare l'eventuale contaminazione dell'acqua così come la cancellazione dell'etichetta del prodotto.

6 SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca degli effetti dannosi alla salute quando è applicato per l'uso previsto e conformemente alle raccomandazioni fornite dalla Scheda di Sicurezza. Questa è disponibile su richiesta presso il vostro referente commerciale.

Questo prodotto non deve essere utilizzato per delle applicazioni diverse da quelle per le quali

Per lo smaltimento della carica esausta, fare riferimento alle normative esistenti. Proteggete l'ambiente.