



ELF MOTO⁴ TWIN TECH 20W-60

Olio per motori a 4 tempi

DATI PRINCIPALI

• GAMMA MOTO



- OLIO PER MOTORI A 4 TEMPI
- TECNOLOGIA SINTETICA
- SAE 20W-60

• NORME INTERNAZIONALI

- ✓ API SN
- ✓ JASO MA2

• LIVELLO



APPLICAZIONI

ELF MOTO⁴ TWIN TECH 20W-60 è un lubrificante per moto con motore a 4 tempi ad alte prestazioni, conforme alle norme internazionali API SN e JASO MA2. È particolarmente raccomandato per i motori bicilindrici.

ELF MOTO⁴ TWIN TECH 20W-60 è un lubrificante di nuova generazione ad alta tecnologia che garantisce prestazioni estremamente elevate e aiuta a proteggere il motore. Mantiene tutti i componenti del motore puliti in modo ottimale e assicura che i cambi di marcia siano fluidi ed efficienti.

ELF MOTO⁴ TWIN TECH 20W-60 è stato sviluppato appositamente per i motori bicilindrici. La sua alta viscosità, sia alle alte che alle basse temperature, fornisce al motore una protezione ottimale, in particolare ai circuiti di distribuzione che possono essere vulnerabili su certi modelli bicilindrici. La sua alta viscosità riduce anche notevolmente la rumorosità del motore in funzionamento.

ELF MOTO⁴ TWIN TECH 20W-60 è ideale per tutti i tipi di uso nel traffico urbano, su strade extraurbane e in autostrada ad alta velocità.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- **Buona stabilità termica:** **ELF MOTO⁴ TWIN TECH 20W-60** ha superato con successo un test di ossidazione molto esigente. Questo lubrificante di alta qualità offre una buona stabilità termica; rimane fluido ed efficiente anche in caso di variazioni di temperatura.
- **Mantenimento di alti livelli di lubrificazione e potenza:** Gli additivi e gli oli base selezionati per **ELF MOTO⁴ TWIN TECH 20W-60** prevengono la formazione di depositi, mantengono la lubrificazione idrodinamica e preservano la potenza originale del motore.
- **Proprietà EP e anti-usura:** La viscosità HTHS (alta temperatura, alto sforzo di taglio) di **ELF MOTO⁴ TWIN TECH 20W-60** fornisce prestazioni ideali in condizioni di pressione estrema. I livelli di viscosità scelti garantiscono la protezione del motore grazie alle proprietà antiusura (spessore del film d'olio). La struttura molecolare del lubrificante resiste alle pressioni estreme della trasmissione.
- **Cambi di marcia più fluidi:** Gli additivi specifici creano uno strato protettivo che assicura cambio marcia più fluido, riduce il rumore meccanico e di trasmissione e protegge le parti metalliche in contatto. Formulazione speciale che fornisce un extra grip quando si cambia marcia. Trasmissione approvata.



CARATTERISTICHE*

Test	Unità	Risultato
Grado di viscosità	-	20W-60
Densità a 15°C	kg/m ³	874
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	231
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	25,6
Indice di viscosità	-	142
Punto di scorrimento	°C	-33
Punto di infiammabilità VA	°C	260

*Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura.

La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda dei Dati di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito www.quickfds.com.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

Dopo l'uso smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali.

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano
(Italia)

Ultimo aggiornamento: 06/2020

ELF MOTO⁴ TWIN TECH 20W-60



In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubrifiants.total.fr.