



ELF MOTO FORK OIL SYN^{2,5W, 5W, 10W}

Gamma di lubrificanti sintetici ad elevate prestazioni per forcelle

IMPIEGHI

- **Applicazione Moto**
 - Specialmente formulato per soddisfare le esigenze di differenti tipi di forcelle telescopiche e ammortizzatori idraulici di moto.
 - I differenti gradi sono perfettamente adatti a tutti i tipi di moto (strada e fuori-strada), a tutte le condizioni d'impiego (con o senza passeggero) e ai differenti stili di guida (turistico o sportivo).

PRESTAZIONI

- **Sintetici**
 - Gli oli base dei fluidi per forcelle e ammortizzatori sono 100% sintetici.
- **SAE 2,5 – 5 e 10W**
 - Per ottenere un grado SAE 7,5W è possibile miscelare, secondo la proporzione 50/50, i gradi 5W e 10W.

VANTAGGI PER I CLIENTI

- **Anti-usura**
 - I fluidi per forcelle ELF MOTO FORK OIL SYN sono costituiti da oli di base sintetici, rinforzati con additivi specifici che conferiscono loro numerose qualità come, in particolare, un elevato potere anti-usura.
- **Disaerazione rapida**
 - Eccellente comportamento rispetto l'aria: schiumeggiamento limitato e grande velocità di disaerazione.
- **Anti-ruggine, anti-corrosione**
 - Gran resistenza all'ossidazione, che garantisce una longevità eccezionale; la gamma MOTO FORK OIL SYN possiede ugualmente delle eccellenti proprietà anti-ruggine e anti-corrosione.
- **Compatibilità**
 - Eccellente compatibilità con gli elastomeri utilizzati nelle forcelle e negli ammortizzatori dei motocicli.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE MOTO FORK OIL SYN 2,5W . 5W. 10 W

	2,5W	5W	10W	
Colore	Rosso	Rosso	Rosso	
Densità a 15 °C	0,826	0,829	0,838	
Indice di viscosità	121	130	135	
Viscosità cinematica a 40 °C		23,3	45,4	mm ² /s (cSt)
Viscosità cinematica a 100 °C		4,8	7,6	mm ² /s (cSt)
Punto di scorrimento <-51		<-51	<-45	°C

I valori delle caratteristiche riportate in tabella sono valori tipici, dati a titolo indicativo.

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.
Via Rombon, 11 20134 Milano (Italia)
1/1

ELF MOTO FORK OIL SYN 2,5W, 5W, 10W
Aggiornamento di questa scheda: 05/2014

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.