



ELF MOTO GEAR OIL 80W-90

Lubrificante estrema pressione specificamente sviluppato per le scatole dei cambi di moto 4 tempi.

IMPIEGHI

Applicazione moto

- MOTO GEAR OIL 80W-90 è particolarmente raccomandato per gli impieghi severi. La sua formulazione è adatta ai cambi meccanici delle moto 4 tempi.

PRESTAZIONI

- **Basi minerali selezionate**
- **Grado**
- **API GL5**
- MOTO GEAR OIL 80W-90 è un lubrificante formulato con basi minerali selezionate.
- Grado SAE 80W-90 raccomandato dalla maggior parte dei costruttori di moto 4-tempi.
- MOTO GEAR OIL 80W-90 risponde al più alto livello della norma internazionale API, richiesto dai costruttori di moto 4 tempi.

VANTAGGI CLIENTI

- **Buona tenuta degli ingranaggi**
- **Resistenza**
- **Anti-corrosione**
- **Tutte le temperature**
- **Guarnizioni preservate**
- Proprietà estrema-pressione e anti-usura, che consentono una buona tenuta degli ingranaggi sotto forte carico e sottoposti a urti ripetuti.
- Grande resistenza all'alterazione, che garantisce la stabilità delle prestazioni.
- Proprietà anti-corrosione sull'acciaio e sul rame.
- Buon indice di viscosità e punto di scorrimento basso per garantire una lubrificazione efficace a tutte le temperature.
- Buona stabilità termica.
- Neutralità rispetto le guarnizioni.
- Potere anti-schiuma..

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE MOTO GEAR OIL 80W-90

Grado SAE	80W-90	
Densità a 15 °C	0,9	kg/l
Viscosità cinematica a 40 °C	144	mm ² /s (Cst)
Viscosità cinematica a 100 °C	15	mm ² /s (Cst)
Punto di scorrimento	-27	°C

I valori delle caratteristiche in tabella sono dei valori tipici, dato a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA s.r.l.
Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (Italia)
1/1

ELF MOTO GEAR OIL 80W-90

Aggiornamento di questa scheda: 05/2014

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.