



ELF MOTO SPRAY SILICONE



SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

ELF MOTO SILICONE SPRAY è un aerosol appositamente elaborato per la manutenzione dei veicoli a due ruote. Garantisce la protezione dei componenti di qualsiasi natura: metallo, cuoio e plastica, ecc. e vanta un forte potere



APPLICAZIONI

POLIVALENTE

- Detergente e lucidante per veicoli a 2 ruote
- Compatibile con qualsiasi tipo di componente: metallo, cuoio e materie plastiche

CONSIGLI PER L'USO

- Agitare il prodotto, quindi nebulizzare sui componenti a una distanza di 25 cm
- Lasciare agire qualche secondo, quindi lucidare con un panno morbido e asciutto per conferire un effetto brillante

VANTAGGI PER I CLIENTI

MULTIUSO

- Adatto alla pulizia di componenti di qualsiasi tipo
- Detergente particolarmente efficace
- Forte potere lucidante

RAPIDITÀ, EFFICACIA E SEMPLICITÀ D'USO

Asciugatura rapida: limita le tracce di residui

CARATTERISTICHE

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella vengono forniti esclusivamente a titolo indicativo.

COLORE	incolore
CONTENUTO NETTO	400 ml
CONTENUTO NETTO A 20°C	227 gr
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (COC)	>326c
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (IN VASO CHIUSO)	>100c
COMPORTAMENTO NELL'ACQUA	insolubile
INFIAMMABILITÀ (DIR. CEE 08/04/2008)	estremamente infiammabile
STABILITÀ A TEMPERATURA NORMALE	buona
VISCOSITÀ A 25°C	350
DENSITÀ A 20°C	0,567

TOTAL ITALIA s.r.l.
Via Tolmezzo, 15 - 20132
Milano (Italia)
1/1

ELF MOTO SPRAY SILICONE

Aggiornamento di questa scheda: 05/2015

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.

