



ELF SCOOTER² STREET MAX

Olio per motori a 2 tempi

DATI PRINCIPALI

- GAMMA SCOOTER



- NORME INTERNAZIONALI

- ✓ API TC
- ✓ JASO FD
- ✓ ISO L-EGD

- LIVELLO



- OLIO PER MOTORI A 2 TEMPI
- 100% SINTETICO

APPLICAZIONI

ELF SCOOTER² STREET MAX è un lubrificante particolarmente raccomandato per tutti i tipi di scooter e ciclomotori ad alte prestazioni con motore a 2 tempi e cilindrata fino a 250 cm³, in conformità alle norme internazionali API TC, JASO FD e ISO L-EGD.

ELF SCOOTER² STREET MAX è particolarmente adatto alle esigenze del traffico urbano (ripetuti stop-and-start, shock termici) e ai viaggi in contesti extraurbani. La composizione di **ELF SCOOTER² STREET MAX** è compatibile con i carburanti senza piombo. Il prodotto è prediluito e quindi adatto alla lubrificazione e alla miscelazione separata. Il contenuto di olio deve essere dosato secondo le raccomandazioni dei costruttori.

ELF SCOOTER² STREET MAX è un lubrificante hi-tech 100% sintetico. Le basi d'olio selezionate sono completamente sintetiche e forniscono comfort e potenza con un alto margine di sicurezza. La miscela omogenea di **ELF SCOOTER² STREET MAX** assicura una qualità di lubrificazione costante.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- Lubrificazione e potenza estreme:** quando lo scooter è in funzione, un film permanente di olio si deposita sui cuscinetti e sul pistone, fornendo una lubrificazione continua ed efficiente.
- Usura controllata grazie alle proprietà detergenti del lubrificante; costi di manutenzione ridotti:** La formula di **ELF SCOOTER² STREET MAX** riduce l'intasamento nelle scanalature della testa del pistone e garantisce la flessibilità delle fasce elastiche. Gli additivi detergenti, disperdenti e antiusura di **ELF SCOOTER² STREET MAX** prevengono i danni alle parti mobili provocati dall'usura. Garantisce una lunga durata del motore e riduce i costi di manutenzione (assistenza e riparazione).
- Riduzione dei fumi di scarico:** **ELF SCOOTER² STREET MAX** riduce le emissioni dovute ai solventi e ai polimeri utilizzati. I prodotti ecologici sono ottenuti selezionando oli base sintetici parzialmente biodegradabili.



CARATTERISTICHE*

Test	Unità	Risultato
Densità a 15°C	kg/m ³	869
Contenuto di ceneri solfatate	% peso	0,07
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	10,9
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	76
Punto di scorrimento	°C	-21
Punto di infiammabilità VA	°C	120
Colore	-	Blu

*Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto del veicolo. Questo lubrificante è stato progettato per lubrificare i motori a 2 tempi dotati di sistemi di ingrassaggio indipendenti o per essere utilizzato come parte di una miscela nelle percentuali raccomandate dal costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura.

La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda dei Dati di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito www.quickfds.com.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

Dopo l'uso smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali.

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano
(Italia)

Ultimo aggiornamento: 06/2020

ELF SCOOTER² STREET MAX



In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubrifiants.total.fr.