



ELF SCOOTER² STREET

Olio per motori a 2 tempi

DATI PRINCIPALI

- GAMMA SCOOTER



- OLIO PER MOTORI A 2 TEMPI
- A BASE SINTETICA

- NORME INTERNAZIONALI

- ✓ API TC
- ✓ JASO FD
- ✓ ISO L-EGD

- LIVELLO



APPLICAZIONI

ELF SCOOTER² STREET è un lubrificante particolarmente raccomandato per tutti i tipi di scooter e ciclomotori con motore a 2 tempi, in conformità alle norme internazionali API TC, JASO FD e ISO L-EGD.

ELF SCOOTER² STREET è particolarmente adatto alle esigenze del traffico urbano (stop and start) e ai contesti extraurbani (strade interurbane). La composizione di **ELF SCOOTER² STREET** è compatibile con i carburanti senza piombo. Il prodotto è prediluito e quindi adatto alla lubrificazione e alla miscelazione separata. Il contenuto di olio deve essere dosato secondo le raccomandazioni dei costruttori.

ELF SCOOTER² STREET è rinforzato con oli base sintetici per fornire una protezione extra al motore e alle periferiche.

La miscela omogenea di **ELF SCOOTER² STREET** assicura una qualità di lubrificazione costante.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- Detergenza e anti-intasamento delle luci di travaso:** Gli additivi detergenti forti ed efficaci assicurano la pulizia del sistema di distribuzione.
- Combustione pulita e tecnologia anti-deposito:** La miscela brucia completamente, assicurando la decomposizione termica di tutti gli additivi e gli oli base. Gli additivi detergenti lavorano su tutti i depositi che si formano, assicurando che il motore mantenga l'efficienza originale. La formula innovativa di **ELF SCOOTER² STREET** fornisce risultati ben al di sopra degli indici di riferimento richiesti dalle specifiche internazionali JASO FD e ISO-L-EGD.
- Riduzione dei fumi di scarico:** Gli additivi speciali che contiene aiutano a ridurre le emissioni.



CARATTERISTICHE*

Test	Unità	Risultato
Densità a 15°C	kg/m ³	869
Contenuto di ceneri solfatate	% peso	0,07
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	10,9
Punto di scorrimento	°C	-21
Punto di infiammabilità VA	°C	114
Colore	-	Blu

*Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto del veicolo. Questo lubrificante è stato progettato per lubrificare i motori a 2 tempi dotati di sistemi di ingrassaggio indipendenti o per essere utilizzato come parte di una miscela nelle percentuali raccomandate dal costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura.

La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di sicurezza, disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito www.quickfds.com.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

Dopo l'uso smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali.

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano
(Italia)

Ultimo aggiornamento: 05/2014

ELF SCOOTER² STREET



In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubrifiants.total.fr.