



A brand of **TOTAL**

ELFSPEEDMATIC



Fluido completamente sintetico per il comando di cambi manuali robotizzati.

APPLICAZIONI

- ELFSPEEDMATIC è indicato per i cambi manuali robotizzati il cui circuito di comando utilizza un fluido specifico diverso dall'olio di trasmissione.
- ELFSPEEDMATIC è particolarmente adatto per i cambi robotizzati di tipo Selespeed® in dotazione ad alcuni veicoli commerciali

OMOLOGAZIONI

Omologazioni costruttori

Renault: Master e Trafic con cambio robotizzato PA6 (approvazione n°7711228107)

Soddisfa le esigenze dei costruttori

Opel: veicoli commerciali Movano e Vivaro con cambio robotizzato
Alfa Romeo - Fiat: veicoli con cambio Selespeed

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI

Comfort di guida elevato

- Elevatissima fluidità a freddo e indice di viscosità naturale molto elevato, che consente un cambio delle marce rapido e regolare a qualsiasi temperatura.

Mantenimento delle prestazioni nel tempo

- Eccellente resistenza all'ossidazione garantendo nel tempo facilità nel cambio marcia

Affidabilità e durata del sistema

- Prestazioni antiusura, anticorrosione e antischiuma elevate; compatibile con gli elastomeri e metalli non ferrosi (rame, ecc.)

DATI FISICO-CHIMICI

ELFSPEEDMATIC		Metodo	Valore
Densità a 15°C	-	ASTM D1298	0,830
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	22
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	6,5
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	270
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	<-40

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella vengono forniti esclusivamente a titolo indicativo e non costituiscono una specifica.