

Dynatrans LS 20W-40

Trasmissioni

DATI PRINCIPALI



Fluido per trasmissioni e assali con differenziali a slittamento limitato per macchine destinate a impieghi gravosi.

STANDARD INTERNAZIONALI

🔥 API GL-4

APPROVAZIONI COSTRUTTORI

🔥 ZF TE-ML 05F/06K/17E/21F

ADATTO PER

🔥 NH-434B

APPLICAZIONI

Dynatrans LS 20W-40 è stato sviluppato appositamente per gli assali soggetti a vincoli determinati dalle alte temperature generate dal funzionamento dei differenziali a slittamento limitato e dei sistemi frenanti a disco in bagno d'olio.

Questo prodotto è stato formulato anche per lubrificare trasmissioni e sistemi idraulici soggetti a temperature elevate.

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI

- 🔥 Dynatrans LS 20W-40 garantisce un elevato grado di pulizia dei dischi a slittamento limitato dell'assale
- 🔥 Questo lubrificante mostra una buona compatibilità con le guarnizioni degli organi lubrificati e contribuisce a ridurre il rumore in caso di uso intensivo.
- 🔥 Dynatrans LS 20W-40 vanta ottime proprietà EP e antiusura e protegge in modo ottimale ingranaggi e componenti idraulici.

CARATTERISTICHE*

TEST	UNITÀ	METODO DI TEST	RISULTATO
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	117,6
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	14,2
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	117
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-27

*Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento di questa scheda tecnica: dicembre 24/ Dynatrans LS 20W-40

In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.