

Preslia SE JET

Olio sintetico per turbine aeroderivative.

APPLICAZIONI

- Lubrificazione e regolazione di turbine aeroderivative ad altissime prestazioni.

VANTAGGI

- Preslia SE JET possiede tutte le proprietà necessarie per garantire la lubrificazione delle turbine aeroderivative che operano in condizioni gravose:
 - indice di viscosità molto alto
 - eccellente capacità di resistere alle alte temperature
 - eccellente resistenza termica e all'ossidazione
 - basso punto di scorrimento
 - ottime proprietà di rilascio d'aria e antischiuma.

SPECIFICHE

MIL-PRF-23699G - classe STD

APPROVAZIONI

Soddisfa o supera le seguenti specifiche: ROLLS ROYCE/ALLISON: Avon, RB211, Allison 501K, Olympus, Tyre, Spey
GENERAL ELECTRIC (LM 2500, LM 6000, LMS 100)

CARATTERISTICHE TIPICHE

Proprietà	Unità	Norme	Preslia SE JET
Densità a 20°C	kg/m ³	ISO 3675	998
Viscosità a -40°C	mm ² /s	ASTM D 2532	9400
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ISO 3104	25
Viscosità a 100°C	mm ² /s	ISO 3104	5,1
Indice di viscosità	-	ISO 2909	135
Punto di scorrimento	°C	ISO 3016	-60
Punto di infiammabilità Cleveland	°C	ISO 2592	265
Punto di combustione	°C	ISO 2592	300

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale Totalenergies Lubricants o visitare il nostro sito web: <https://lubricants.totalenergies.com>
Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito <https://sdstotalms.total.com>