

# Agritraite 68

Lubrificante per pompe a vuoto

## DATI PRINCIPALI



Lubrificante sviluppato specificamente per le pompe a vuoto utilizzate nelle mungitrici.

## APPLICAZIONI

Agritraite è adatto alla lubrificazione di specifiche pompe per il vuoto utilizzate nelle mungitrici:

- 🔥 Pompe a palette
- 🔥 Pompe a vite
- 🔥 Pompe Roots

## PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI

Agritraite offre molte proprietà:

- 🔥 Resistenza al taglio
- 🔥 Ottime proprietà antiusura
- 🔥 Ottime proprietà anticorrosive, antiruggine, antischiuma
- 🔥 Nessuna ritenzione d'aria
- 🔥 Eccellente demulsibilità
- 🔥 Ottima compatibilità con le guarnizioni

## CARATTERISTICHE\*

| TEST                          | UNITÀ              | METODO DI TEST | RISULTATO |
|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| Densità a 15 °C               | kg/m <sup>3</sup>  | ASTM D1298     | 884       |
| Viscosità cinematica a 40 °C  | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445      | 68        |
| Viscosità cinematica a 100 °C | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445      | 8,7       |
| Indice di viscosità           | -                  | ASTM D2270     | 100       |
| Punto di scorrimento          | °C                 | ASTM D97       | -21       |

\* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

## RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

## SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

