

Rubia Optima 4300 XFE 5W-20

Olio motore diesel

DATI PRINCIPALI



Lubrificante completamente sintetico a basso contenuto di "ceneri" (Low SAPS) formulato specificamente per i motori diesel Ford Trucks GEN 1.5 EURO 6 con tecnologia Fuel Economy.

OMOLOGAZIONI



FORD WSS-M2C219-A1

TECNOLOGIA

Tecnologia Inno-Boost

Un nuovo capitolo della tecnologia dei motori

Con la tecnologia Inno-Boost le formulazioni possiedono una combinazione equilibrata altamente antiossidante. Queste molecole attive impediscono la formazione di radicali e mantengono intatte le catene di idrocarburiche e di conseguenza la viscosità rimane stabile e l'olio mantiene le sue proprietà inalterate più a lungo.



APPLICAZIONI

Rubia Optima 4300 XFE 5W-20 è sviluppato per i motori diesel per uso stradale di ultima generazione secondo le raccomandazioni di Ford Trucks.

Grazie alle sue caratteristiche di bassa viscosità HTHS (alta temperatura, alto sforzo di taglio), Rubia Optima 4300 XFE 5W-20 potrebbe non essere adatto per i motori più vecchi, pertanto si consiglia di consultare il libretto di manutenzione.

In virtù della tecnologia "Low SAPS" (basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo), Rubia Optima 4300 XFE 5W-20 protegge i motori equipaggiati con qualunque tipo di sistema di post trattamento, come i filtri antiparticolato per motori diesel (DPF).

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI

- 🔥 Rubia Optima 4300 XFE 5W-20 offre vantaggi straordinari in termini di efficienza dei consumi e **con la sua bassa viscosità HTHS (alta temperatura, alto sforzo di taglio) è appositamente formulato per ottimizzare le prestazioni di risparmio di carburante senza compromettere la protezione del motore.**
- 🔥 Rubia Optima 4300 XFE 5W-20 **presenta un'eccellente stabilità al taglio e all'ossidazione ed è progettato per controllare l'aerazione in modo ottimale.**
- 🔥 **La combinazione di basi di alta qualità e additivi ad alte prestazioni fa di Rubia Optima 4300 XFE 5W-20 un olio motore dalle prestazioni straordinariamente elevate.**
- 🔥 **Speciali additivi mantengono le parti più sensibili del motore pulite** grazie a proprietà detergenti, disperdenti e antiusura, a cui si aggiunge un controllo efficace della fuliggine, delle morchie e dei depositi.

CARATTERISTICHE*

TEST	UNITÀ	METODO DI TEST	RISULTATO
Densità a 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	854
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	52,15
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	9,22
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	160
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-45
Punto di infiammabilità	°C	ASTM D92	222
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D2896	10,6
Ceneri solfatate	% m/m	ASTM D874	0,9

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza

disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito
<https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento di questa scheda tecnica: Ottobre 24 / Rubia Optima 4300 XFE 5W-20

In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.