



Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Italy

Olio motore sintetico

Descrizione prodotto

La gamma di oli motore Mobil Super™ 3000 sono sintetici e progettati per fornire una protezione eccezionale del motore e delle prestazioni.

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 è un olio motore ad alte prestazioni formulato specificamente per contribuire ad allungare la durata del motore in veicoli moderni a benzina e diesel equipaggiati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, come i filtri antiparticolato diesel (DPF). La sua formulazione innovativa di bassa viscosità contribuisce ad aumentare l'efficienza del combustibile e al contempo fornisce una eccellente protezione antiusura e pulizia del motore.

Prerogative e benefici

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 è progettato per contribuire a:

- Migliorare il risparmio di combustibile sia nei motori diesel che a benzina
- Migliorare la pulizia del motore e la prevenzione delle morchie
- Fornire maggiore protezione contro i depositi di alte temperature e usura del motore
- Offrire eccellenti prestazioni all'avviamento a freddo per una lubrificazione veloce e protezione del motore all'avviamento

Applicazioni

Mobil 3000™ Formula V 0W-20 è adatto per i moderni motori a benzina turbo, diesel e ibridi ad alte prestazioni che richiedono specificamente un grado di viscosità SAE 0W 20 e tutte le specifiche che questo olio supporta.

- Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 è formulato per supportare i requisiti sulla protezione delle moderne tecnologie dei motori, compresi i motori a benzina turbo ridimensionati con iniezione diretta (GDI), che contribuiscono ad affrontare sfide come l'LSPI (pre-accensione a bassa velocità),
- Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 non è consigliato per i motori dei veicoli più vecchi progettati per funzionare con oli motore a viscosità più elevata.

Consultare sempre il manuale dell'utente per confermare i gradi di viscosità raccomandati e le specifiche delle prestazioni per il motore.

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:
Porsche C20
VW 509 00
PORSCHE C20

Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:
ACEA C5

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 0W-20
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445	8,3
Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, ASTM D 445	44.1

Caratteristica	
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-42
Fosforo, %peso, ASTM D4951	0,08
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	233
Densità a 15°C, g/ml, ASTM D 1298	0,845
Ceneri solfatate, % peso, ASTM D 874	0,8

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

10-2026

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved