

1 - Norme internazionali

API SP
JASO MB

Supera il livello JASO T 903:2023
Approvazione ufficiale: M033TEL002

100% Sintetico



2 - Applicazioni

Progettato per i motociclisti che richiedono una risposta immediata e la massima potenza, specialmente durante le fasi di accelerazione. ELF SCOOTER 4 POWER 5W-40 garantisce versatilità perfetta in tutte le situazioni di guida: in autostrada, su lunghe strade di campagna o nel traffico urbano intenso.

Queste condizioni espongono il motore a sollecitazioni meccaniche come attrito e fluttuazioni di temperatura, causati da diversi regimi di giri e intensità del motore, aumentando il rischio di depositi e morchie, perdita di potenza, usura meccanica e guasti.

3 - Vantaggi per il cliente

Aumento della potenza

- Grazie alla formulazione 100% sintetica di ELF, ELF SCOOTER 4 POWER 5W-40 preserva l'efficienza della combustione, consentendo un'erogazione di potenza superiore.
- Grazie alla sua eccezionale plasticità molecolare, ELF SCOOTER 4 POWER 5W-40 esibisce una minore resistenza ai movimenti delle parti meccaniche, garantendo un rendimento eccezionale in termini di efficienza dei consumi e potenza erogata.

Resistenza e prestazioni stabili

EFFETTO RAFFREDDAMENTO

- Grazie alle sue proprietà di miglioramento termico, ELF SCOOTER 4 POWER 5W-40 ottimizza il trasferimento del calore, evitando danni da surriscaldamento e deformazioni delle parti anche con un uso intenso prolungato.

RESISTENZA

- La formulazione 100% sintetica di ELF garantisce una buona stabilità termica e resistenza all'ossidazione.
- Supera i requisiti dei test di ossidazione più severi, mantenendo la sua efficienza indipendentemente dalle variazioni di temperatura.

Protezione ideale per il pistone

- Grazie alla sua struttura molecolare con viscosità HTHS (High Temperature High Shear) e alle proprietà anti-usura, ELF SCOOTER 4 POWER 5W-40 garantisce la resistenza del film d'olio, offrendo una protezione perfetta del pistone anche in condizioni estreme.

4 - Caratteristiche

TEST	METODO DI TEST	UNITÀ	VALORE
Densità a 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	855
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	81
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13,7
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	-
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-
Punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	231

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

5 - Raccomandazioni per l'uso

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti variazioni di temperatura. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie.

In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

6 - Salute, sicurezza e ambiente

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

