

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV Safe

Fluido freni DOT 4 LV per sistemi idraulici dei freni e della frizione.

Descrizione

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV Safe è un fluido freni idraulico di tipo DOT 4 a bassa viscosità (LV – Low Viscosity), a base glicolica, formulato con additivi e stabilizzanti selezionati per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel tempo. Il prodotto è privo di classificazione di pericolosità, consentendo una gestione più sicura e agevole sia in ambito professionale sia non professionale.

Applicazioni

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV Safe assicura un'elevata stabilità termica, un punto di ebollizione elevato e un comportamento viscosimetrico ottimizzato anche alle basse temperature, contribuendo a una risposta pronta e costante dell'impianto frenante in un ampio intervallo di condizioni operative.

E' indicato per l'impiego in, sistemi frenanti di veicoli, inclusi autovetture e veicoli commerciali leggeri. Impianti frenanti e frizioni idrauliche per i quali è richiesta una specifica DOT 4 o DOT 3. Sistemi di assistenza alla guida come ESP e ABS, grazie alla bassa viscosità e all'elevata stabilità del fluido. Applicazioni soggette a elevate sollecitazioni termiche, dove è richiesta un'elevata stabilità alle alte temperature. Deve essere utilizzato nel rispetto delle indicazioni del costruttore del veicolo.

Salute, sicurezza e ambiente

Essendo un prodotto igroscopico, Q8 Brake Fluid DOT 4 LV Safe deve essere conservato nel contenitore originale chiuso, in un ambiente pulito e asciutto, a temperatura ambiente (tra i 20-25°C).

Specifiche

FMVSS	116 DOT 4 LV	JIS	K 2233 Class 6
Ford	WSS M6C65-A2	SAE	J 1704 LV
ISO	4925 Class 6	VAG	VW 501.14

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Colore	Visual	-	chiaro, giallo
Densità, 20°C	D 1122	kg/l	1,061
Viscosità cinematica, -40 °C	D 445	mm²/s	650
Contenuto di acqua	-	%	0,05
Wet ERBP	FMVSS 116	°C	160
Dry ERBP	FMVSS 116	°C	262

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.